

ASFALTOVÝ ŠINDEL GAMMA PREMIUM ČERVENÁ



Produktový list



Účel použití:

Asfaltové střešní šindele jsou určeny pro vytváření skládaných krytin šikmých střech se sklonem 12° a více. Použití pro novostavby i rekonstrukce.

Způsob použití:

Samolepící modifikované šindele řady PREMIUM jsou vyrobeny ze speciální asfaltové hmoty modifikované SBS a vysoko-pevnostní nosné vložky ze skelné rohože. Šindele jsou na spodní straně opatřeny samolepící hmotou z vysoce modifikovaného asfaltu, která je nanášena v celé délce šindelové šablony a opatřena silikonovou krycí fólií. Ta se při aplikaci strhne, šindel se mechanicky přikotví a samolepící vrstva dokonale přilne bez nahřátí a dolepování k podkladu. Během chladných dnů je nutné šindele před aplikací temperovat při teplotě +20°C po dobu 24 hodin. Minimální teplota při instalaci je +6°C.

Pro dosažení stejného odstínu jednobarevných šindelů na ploše střechy je nutné, aby byly použity výhradně výrobky stejné šarže. Pokud jsou šindele v balení slepené, ohybem více vrstev docílíte oddělení bez rizika poškození.

Složení pásu:

Dodávané barvy: červená, hnědá, zelená, antik

Složení:

Horní povrchová úprava: Úprava je provedena hrubozrnným břidlicovým posypem.

Krycí asfaltová hmota: Pod a nad nosnou vložkou použity asfalty modifikované SBS.

Nosná vložka: Vysoko-pevnostní vložka ze skelné rohože.

Dolní povrchová úprava. Šindele jsou na spodní straně opatřeny samolepící hmotou z vysoce modifikovaného asfaltu, která je nanášena v celé délce šindelové šablony a opatřena silikonovou krycí fólií.

Technické parametry:

Technický parametr	Hodnota
Délka [m]:	317+/-3,0
Šířka [m]:	1000+/-3,0
Reakce na oheň:	E
Největší tahová síla - příčný směr [N/50mm]:	800+/-200
Největší tahová síla - podélný směr [N/50mm]:	600+/-200
Přilnavost posypu:	≤ 1,5
Plocha balíku (m ²):	3
Počet balíků na paletě (ks):	36
Plocha na paletě (m ²):	108
Váha palety (kg):	1070

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky

Certifikační značka

