

# ASFALTOVÝ ŠINDEL GAMMA PREMIUM ZELENÁ



## Produktový list

### Účel použití:

Asfaltové střešní šindele jsou určeny pro vytváření skládaných krytin šikmých střech se sklonem 12° a více. Použití pro novostavby i rekonstrukce.

### Způsob použití:

Samolepící modifikované šindele řady PREMIUM jsou vyrobeny ze speciální asfaltové hmoty modifikované SBS a vysoko-pevnostní nosné vložky ze skelné rohože. Šindele jsou na spodní straně opatřeny samolepící hmotou z vysoce modifikovaného asfaltu, která je nanášena v celé délce šindelové šablony a opatřena silikonovou krycí fólií. Ta se při aplikaci strhne, šindel se mechanicky přikotví a samolepící vrstva dokonale přilne bez nahřátí a dolepování k podkladu. Během chladných dnů je nutné šindele před aplikací temperovat při teplotě +20°C po dobu 24 hodin. Minimální teplota při instalaci je +6°C.

Pro dosažení stejného odstínu jednobarevných šindelů na ploše střechy je nutné, aby byly použity výhradně výrobky stejné šarže. Pokud jsou šindele v balení slepené, ohybem více vrstev docílíte oddělení bez rizika poškození.

### Složení pásu:

**Dodávané barvy:** červená, hnědá, zelená, antik

#### Složení:

**Horní povrchová úprava:** Úprava je provedena hrubozrnným břidlicovým posypem.

**Krycí asfaltová hmota:** Pod a nad nosnou vložkou použity asfalty modifikované SBS.

**Nosná vložka:** Vysokopevnostní vložka ze skelné rohože.

**Dolní povrchová úprava.** Šindele jsou na spodní straně opatřeny samolepící hmotou z vysoce modifikovaného asfaltu, která je nanášena v celé délce šindelové šablony a opatřena silikonovou krycí fólií.

### Technické parametry:

Technický parametr	Hodnota
Plocha balíku (m <sup>2</sup> ):	3
Počet balíků na paletě (ks):	36
Plocha na paletě (m <sup>2</sup> ):	108
Váha palety (kg):	1070

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky

### Certifikační značka

