


ASFALTOVÝ ŠINDEL HEXAGONAL ČERVENÁ



Produktový list



Účel použití:

Asfaltové střešní šindele jsou určeny pro vytváření skládaných krytin šikmých střech se sklonem 12° a více. Použití pro novostavby i rekonstrukce.

Způsob použití:

Šindele se připevňují k podkladu mechanicky pomocí korozivzdorných hřebíků podle pokynů výrobce. Během chladných dnů je nutné šindele před aplikací temperovat při teplotě +20°C po dobu 24 hodin. Minimální teplota při instalaci je +6°C. Pro dosažení stejného odstínu jednobarevných šindelů na ploše střechy je nutné, aby byly použity výhradně výrobky stejné šarže. Pokud jsou šindele v balení slepené, ohybem více vrstev docílíte oddělení bez rizika poškození.

Složení pásu:

Dodávané barvy: červená, hnědá, zelená

Složení:

Horní povrchová úprava: Úprava je provedena hrubozrnným břidlicovým posypem. Šindele jsou opatřeny z vrchní strany termobody na slepení šindelových výřezů

Krycí asfaltová hmota: Pod a nad nosnou vložkou použity oxidované asfalty

Nosná vložka: Nosná vložka ze skelné rohože

Dolní povrchová úprava. Jemnozrnný minerální posyp a separační páska, která chrání před slepením jednotlivých výřezů (separační páska se při aplikaci nesnímá)

Technické parametry:

Technický parametr	Hodnota
Délka [m]:	317 +/- 3,0
Šířka [m]:	1 000 +/- 3,0
Obsah asfaltu:	900 +/- 100
Reakce na oheň:	E
Největší tahová síla - příčný směr [N/50mm]:	≥ 400
Největší tahová síla - podélný směr [N/50mm]:	≥ 600
Přilnavost posypu:	≤ 2,5
Plocha balíku (m ²):	3
Počet balíků na paletě (ks):	42
Plocha na paletě (m ²):	126
Váha palety (kg):	1080

Výrobek neobsahuje nebezpečné látky

Certifikační značka

